

BETON Stunter



Tegelprimer - Handleiding

Betonstunter

Kryptonstraat 16
7463 PA Rijssten
Nederland
Tel:085 - 0709414
E-mail:info@betonstunter.nl

Productomschrijving

Betonstunter Tegelpriemer is een kant-en-klare voorstrijk voor het verkrijgen van hechting op alle gladde en gesloten ondergronden zoals beton en bestaand tegelwerk.

Toepassingen en voordelen

Betonstunter Tegelpriemer heeft een groot hechtend vermogen op gesloten en gladde ondergronden. Door de speciale korrelopbouw wordt de mechanische hechting van afwerkklagen aanzienlijk vergroot.

Ondergrond en voorbereiding

De ondergrond moet droog, draagkrachtig, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet tijdens de verwerking boven de +5°C liggen. Bij buiten toepassing niet verwerken in de volle zon.

Verwerking

Betonstunter Tegelpriemer is gebruiksklaar en wordt onverdund, met behulp van vachtroller of blokkwast gelijkmatig op de ondergrond aanbracht. Bij aanvang van de werkzaamheden de inhoud oproeren. Het product moet voldoende hebben kunnen drogen (ca. 1 uur) voordat de afwerklaag kan worden aangebracht.

Reiniging

Gereedschap direct na het gebruik met (warm) water reinigen. Eventuele verontreinigingen direct met water verwijderen. Gedroogd materiaal met water in laten weken en mechanisch verwijderen.

Verbruik

Afhankelijk van de toepassing, zuiging en ruwheid van de ondergrond ca. 0,13 – 0,15 kg/m².

Opslag en transport

Wij adviseren voor al onze producten deze koel doch vorstvrij, droog en beschermd tegen weersinvloeden te transporteren en op te slaan. In ongeopende originele verpakking garanderen wij een houdbaarheid van ten minste 6 maanden.

Voorzorgsmaatregelen

Onze producten zijn samengesteld overeenkomstig de laatste stand der techniek op het gebied van veiligheid

voor mens en milieu. Van al deze producten is een separaat Veiligheidsblad beschikbaar waarin mogelijke risico's en voorzorgsmaatregelen zijn beschreven. U vindt deze bladen op onze website.

Opmerking

Alle gegevens zijn overeenkomstig de laatste stand der techniek. Omdat de toepassing en de verwerking buiten onze invloed liggen kunnen aan de bovengenoemde gegevens geen rechten worden ontleend. Bij twijfel wordt geadviseerd door eigen proefneming vast te stellen of het product aan de gestelde eisen voldoet. Voor vragen kunt u altijd contact met onze technische afdeling opnemen. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Leverings-voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeed bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Twente en Salland te Enschede. Een exemplaar sturen wij u op aanvraag kosteloos toe.