

**BETON** Stunter



## **Beton Ciré Primer**

Voorzie je je wanden, vloeren en aanrechtbladen simpel van een goede voorbereiding voor de toepassing van Beton Ciré

### **Betonstunter**

Kryptonstraat 16  
7463 PA Rijssten  
Nederland  
Tel: 085 - 0709414  
E-mail: [info@betonstunter.nl](mailto:info@betonstunter.nl)

## **Productinformatie**

Beton Ciré Primer is een water gedragen voorstrijkmiddel op polymeerbasis, ontworpen voor gemakkelijke toepassing en specifiek bedoeld voor gebruik met cementgebonden producten op geschikte ondergronden. Meer informatie over de benodigdheden, de verwerking, het verbruik, de opslag en de houdbaarheid worden later in deze handleiding gegeven.

## **Toepassingsmogelijkheden**

Beton Ciré Primer is speciaal ontwikkeld voor een goede voorbereiding van de ondergrond waar Beton Ciré op aangebracht gaat worden. Beton Ciré Primer helpt met het in stand houden, verzegelen en optimaliseren van de dichtheid en de hechting van het oppervlak.

## **Benodigdheden**

Voor het aanbrengen van Beton Ciré Primer zijn in ieder geval de volgende gereedschappen nodig:

- Vacht- of schuimroller

## **Verwerking**

Beton Ciré Primer wordt kant en klaar afgeleverd en kan onverdund gebruikt worden. Bij sterk zuigende ondergronden is het mogelijk om Beton Ciré Primer tot 300% te verdunnen met water. Het oppervlak waar Beton Ciré Primer op wordt aangebracht moet altijd glad, schoon en vrij van oneffenheden te zijn. Breng de Beton Ciré Primer egaal aan met een vacht- of schuimroller. Na ongeveer een uur drogen is Beton Ciré Primer handdroog en kan er begonnen worden met het aanbrengen van Betonstunter Beton Ciré.

## **Verbruik**

Het verbruik van Beton Ciré Primer wanneer het verdund is, is +/- 100 gram per m<sup>2</sup>.

Het verbruik van Beton Ciré Primer wanneer het onverdund is, is +/- 200 gram per m<sup>2</sup>.

## **Droogtijd**

Beton Ciré Primer is handdroog na ongeveer 1 uur drogen.

## **Opslag**

Bewaar Beton Ciré Primer altijd in de originele verpakking en stel het niet bloot aan extreme weersomstandigheden of aan vochtigheid.

## **Houdbaarheid**

Wanneer Beton Ciré Primer wordt bewaard op de manier zoals beschreven onder het kopje OPSLAG dan is het tot 12 maanden na de productiedatum te bewaren.

## **Extra informatie**

Houd er rekening mee dat – afhankelijk van de wensen van de klant, temperatuur, vochtigheid, werkpraktijk en/of lokale gewoonten – de eigenschappen van het product op het gebied van droging, hardheid, (ver)werkbaarheid en korrelgrootte kunnen variëren.

Let op: nadat Beton Ciré Primer is aangebracht op een wand mag deze wand, in verband met de samenstelling van het Betonstunter product, naderhand nooit met tape worden afgeplakt. Ook niet wanneer de wand al in gebruik is.

Zo worden mogelijke storende afdrukken welke schade kunnen toebrengen aan de wand voorkomen. Betonstunter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende wand tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.