

BETON Stunter



Tegelprimer

Voorzie je je wanden, vloeren en aanrechtbladen simpel van een goede voorbereiding voor de toepassing van Beton Ciré

Betonstunter

Kryptonstraat 16
7463 PA Rijssten
Nederland
Tel: 085 - 0709414
E-mail: info@betonstunter.nl

Productinformatie

Tegelprimer is een water gedragen voorstrijkmiddel, met extra korrel voor een nog betere hechting, ontworpen voor gemakkelijke toepassing en specifiek bedoeld voor gebruik met cementgebonden producten. Meer informatie over de benodigdheden, de verwerking, het verbruik, de opslag en de houdbaarheid worden later in deze handleiding gegeven.

Toepassingsmogelijkheden

Tegelprimer is speciaal ontwikkeld voor de voorbereiding van de ondergrond en helpt met het in stand houden, verzegelen en optimaliseren van de dichtheid en de hechting van het oppervlak.

Benodigdheden

Voor het aanbrengen van Tegelprimer zijn in ieder geval de volgende gereedschappen nodig:

- Kort- of langpolige roller

Verwerking

Tegelprimer wordt kant en klaar afgeleverd en kan onverdund gebruikt worden. Bij sterk zuigende ondergronden is het mogelijk om Tegelprimer tot maximaal 15% te verdunnen met water. Het oppervlak waar Tegelprimer op wordt aangebracht moet altijd glad, schoon en vrij van oneffenheden te zijn. Breng de Tegelprimer in een egale laag aan met een kort- of langpolige roller. Let er tijdens het aanbrengen van Tegelprimer op dat er geen lekstrepen ontstaan.

Verbruik

Het verbruik van Tegelprimer is ongeveer +/- 100 gram per m².

Droogtijd

Beton Ciré Primer is handdroog na ongeveer 1 uur drogen.

Opslag

Bewaar Tegelprimer altijd in de originele verpakking tussen de 5 graden 20 graden en stel het niet bloot aan extreme weersomstandigheden of aan vochtigheid.

Houdbaarheid

Wanneer Tegelprimer wordt bewaard op de manier zoals beschreven onder het kopje 'Opslag' dan is het tot 12 maanden na de productiedatum te bewaren.

Extra informatie

Houd er rekening mee dat – afhankelijk van de wensen van de klant, temperatuur, vochtigheid, werkpraktijk en/of lokale gewoonten – de eigenschappen van het product op het gebied van droging, hardheid, (ver)werkbaarheid en korrelgrootte kunnen variëren.

Let op: nadat Product is aangebracht op een wand mag deze wand, in verband met de samenstelling van het Betonstunter product, naderhand nooit met tape worden afgeplakt. Ook niet wanneer de wand al in gebruik is.

Zo worden mogelijke storende afdrukken welke schade kunnen toebrengen aan de wand voorkomen. Betonstunter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende wand tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.