

BETON Stunter



Verfprimer

Voorzie je je wanden, vloeren en aanrechtbladen simpel van een goede voorbereiding voor de toepassing van onze verven en de Leemstuc

Betonstunter

Kryptonstraat 16
7463 PA Rijssten
Nederland
Tel: 085 - 0709414
E-mail: info@betonstunter.nl

Productinformatie

Verfprimer is een voorstrijkmiddel dat ontworpen is voor gemakkelijke toepassing en zorgt voor een gelijkmatige absorptie, een betere hechting en voor een langere levensduur van de aangebrachte verf op het oppervlak. Meer informatie over de benodigdheden, de verwerking, het verbruik, de opslag en de houdbaarheid worden later in deze handleiding gegeven.

Toepassingsmogelijkheden

Verfprimer is speciaal ontwikkeld voor de voorbereiding van gladde ondergronden en helpt met het in stand houden, verzegelen en optimaliseren van de dichtheid en de hechting van het oppervlak.

Benodigdheden

Voor het aanbrengen van Verfprimer zijn in ieder geval de volgende gereedschappen nodig:

- Blokkwast of microvezelroller

Verwerking

Verfprimer wordt kant en klaar afgeleverd en is onverdund te gebruiken. Bij sterk zuigende ondergronden is het mogelijk om Verfprimer tot 20% te verdunnen met water. Het oppervlak waar Verfprimer op wordt aangebracht moet altijd glad, schoon en vrij van oneffenheden te zijn. Breng de Verfprimer gelijkmatig aan met een blokkwast of een microvezel roller. Verfprimer heeft ongeveer 12 uur nodig om te drogen. Bij sterk zuigende ondergronden als hout of een recent gestucte wand moet er een tweede laag Verfprimer aangebracht worden.

Verbruik

Het verbruik van Verfprimer onverdund is +/- 500 gram per m².

Droogtijd

Verfprimer is droog na ongeveer 12 uur drogen.

Opslag

Bewaar Verfprimer altijd in de originele verpakking en stel het niet bloot aan extreme weersomstandigheden of aan vochtigheid.

Houdbaarheid

Wanneer Verfprimer wordt bewaard op de manier zoals beschreven onder het kopje OPSLAG dan is het tot 12 maanden na de productiedatum te bewaren.

Extra informatie

Houd er rekening mee dat – afhankelijk van de wensen van de klant, temperatuur, vochtigheid, werkpraktijk en/of lokale gewoonten – de eigenschappen van het product op het gebied van droging, hardheid, (ver)werkbaarheid en korrelgrootte kunnen variëren.

Let op: nadat Verfprimer is aangebracht op een wand mag deze wand, in verband met de samenstelling van het Betonstunter product, naderhand nooit met tape worden afgeplakt. Ook niet wanneer de wand al in gebruik is.

Zo worden mogelijke storende afdrukken welke schade kunnen toebrengen aan de wand voorkomen. Betonstunter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende wand tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.